

*** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONEXÃO REDONDA P/LAJE C/ 6 FUROS***

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

DENOMINAÇÃO DO PRODUTO: CONEXÃO REDONDA PARA LAJE COM 6 (SEIS) FUROS

CÓDIGO DO PRODUTO: CX44PF6 **COR:** PRETA. **PESO UNT:** 60 gr.

MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO– PP

UTILIZAÇÃO: Para instalação de pontos de luz (lustres, plafons, ou ventiladores de teto) nas lajes convencionais ou feitas com fôrmas metálicas. Substitui as caixas sextavadas com fundo móvel.

FORNECIMENTO: Pré- furada com 6 furos de 23mm de diâmetro e 5 pequenas tampas que vedam as furações que não estão sendo utilizadas. Dispõe também de 4 abas para fixação com pregos no assoalho de madeira da laje e 360 graus de liberdade para a fixação dos lustres e ventiladores de teto. Sob encomenda, pode ser fornecida com furos de 1" (uma polegada), conforme o caso, distância e quantidade que a obra necessitar, precisando apenas de consulta prévia da possibilidade e da análise do custo desta operação.

***DIFERENCIAL:** Rapidez na montagem e estanqueidade. A tampa que sai junto com a fôrma, serve de marcação para a próxima laje tipo.

ÍTEM OPCIONAL 01: Tampa para marcação de ponto de luz e vedação contra invasão da nata de concreto.

Obs.: Cor Preta - TX44



FORCON IND. E COM. DE PLÁSTICOS LTDA.

ÍTEM OPCIONAL 02: Buchas de fixação dos eletrodutos para 3/4 e 5/8 de polegada na mesma furação de fábrica ou bucha de 1" (uma polegada), abrindo a furação com uma serra-copo ou pedindo sob encomenda na própria fábrica.

IDENTIFICAÇÃO E ACONDICIONAMENTO

EMBALAGEM COM: 100 peças

VOLUME DA EMBALAGEM: 0,06528 m³

PESO DA EMBALAGEM: 6,2 Kg.

DIMENSÃO: 80 x 48 x 22 cm.